

Leistungserklärung

Acryl-Dichtungsmasse 395



Nr. 0395-15651-02

Angaben gemäß EU-BauPVO, Anhang III

| | |
|------------------------------------|---|
| Kenncode des Produkttyps | 0395-15651-02 Typ F-EXT-INT 7,5 P |
| Verwendungszweck | Fugendichtstoff für Fassadenelemente |
| Hersteller/Kontaktanschrift | Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster |
| AVCP-System | Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 3 |
| Harmonisierte Norm | EN 15651-1:2012 |
| Notifizierte Stelle | SKZ – TeConaA GmbH, NB 1213 |

Erklärte Leistungen

| Wesentliches Merkmal | Leistung |
|--|-------------|
| Brandverhalten | Klasse E |
| Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen | NPD |
| Standvermögen | ≤ 3 mm |
| Volumenverlust | ≤ 25 % |
| Haft-/ Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser | > 25 % |
| Dauerhaftigkeit | Bestanden |

Bestätigung

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ingo Hörsting (Leiter Forschung & Entwicklung)

Münster, 22.08.2018

Ort und Datum

Unterschrift

Handwritten signature of Ingo Hörsting in blue ink.

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 steht für dieses Bauprodukt sofern notwendig ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II zum Download zur Verfügung.